INONET
A EUROTECH COMPANY

# 19“ Industrie-PCs

## Modulare Systeme für anspruchsvolle Anwendungen

individuelle Konfiguration auf Ihre jeweilige Zielapplikation

**Unbegrenzte Anpassungsmöglichkeiten**

revisionsgleiches System über den gesamten Lebenszyklus Ihrer Applikation

**Langzeitverfügbarkeit**

entwickelt und getestet für den ausfallsicheren Dauerbetrieb

**Zuverlässigkeit für den 24/7-Dauerbetrieb**

je nach Anforderung an die Anwendung,
maximale Performance oder höchste Kosten- & Energieeffizienz

**Skalierbare Rechenleistung**



# InoNet 19“ Industrie-Computer

InoNet 19“ Rackmount-PCs sind für ein breites Spektrum an Anwendungsgebieten in vielen Branchen ausgelegt, darunter Anlagenautomatisierung, Automotive, Transport sowie industrielle Bild- und Videoverarbeitung. InoNet hat sich auf die Entwicklung und Fertigung von hochwertigen, ausfallsicheren Computersystemen spezialisiert, die individuell auf die jeweiligen Kundenanforderungen zugeschnitten sind. Durch sorgsam ausgewählte Komponenten stellen wir die hohe Qualität unserer Systeme sicher. Unsere Rackmount Industrie-PCs sind modular anpassbar und können so auf jede spezielle Anforderung zugeschnitten werden.

## Mainboard-Systeme

Schon bei geringen Stückzahlen bieten unsere 19“ Systeme ein überaus hohes Maß an Flexibilität. Server-Performance oder kostenoptimiertes Design, reguläre Hardware oder 100% industrieharte Komponenten: wir konfigurieren das System, das perfekt zu Ihrer Anwendung passt.

## Backplane-Systeme

Immer dann, wenn viele Erweiterungssteckplätze benötigt werden, sind Backplane-Systeme von InoNet die richtige Wahl. Durch Austausch der Slot CPU bieten die Systeme zudem ein hohes Maß an Flexibilität über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg.

## 1 HE, 2 HE, 4 HE

Unsere Systeme erhalten Sie in 1 HE, 2 HE, sowie 4 HE. Dadurch passt das System genau an seinen Einsatzort und das ohne Kompromisse bei der Hardware.

## NICI-Design

Mit unserem einzigartigen Next-InoNet-Computer-Innovation-Design (NICI-Design) können wir 19 Zoll PCs schnell und kostengünstig Ihren Anforderungen anpassen.



## Über InoNet

Die InoNet Computer GmbH ist Entwickler und Hersteller von robusten Industrie-PCs, die genau auf die Anforderungen ihrer Kunden zugeschnitten sind. Zum Portfolio des 1998 gegründeten Unternehmens gehören flexibel konfigurierbare 19“ Rackmount PCs, kompakte und leistungsstarke Embedded-Systeme sowie Panel PCs und Displays in allen Größen, um die Steuerung von Maschinen und Anlagen in unterschiedlichen Branchen zu ermöglichen.

### Engineering the Future - built to last, designed for you

Dank ihres starken Fokus auf Entwicklung und eigener Fertigung am Firmensitz in Taufkirchen bei München ist InoNet in der Lage, jedes System passgenau auf die jeweilige Applikation zuzuschneiden. Somit finden sich InoNet Industrie PCs überall, wo PC-Systeme unter höchsten Anforderungen an Leistung und Belastbarkeit laufen.

- Bis zu 15 Jahre Langzeitverfügbarkeit
- Über 25 Jahre Know-How
- Individuelle Hardware-Lösungen
- Maßgeschneiderte Service-Pakete
- Fertigung in Deutschland



Stand: 24. März 2026, 15:22. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

# Produktübersicht 19“ Racksysteme

## Konfigurationsbeispiele

| | ***Mayflower®-I***<br>1HE Rackmount IPC | ***Mayflower®-ID***<br>2HE Rackmount IPC | ***Mayflower®-IDS***<br>2HE Rackmount IPC |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| **Technologie** | | | |
| Mainboard | Industrial ATX Mainboard, 24/7 Betrieb, Langzeitverfügbarkeit | | |
| CPU | Intel® Core™ i CPUs<br>10. Generation | Intel® Core™ i CPUs<br>12./13./14. Generation | Intel® Core™ i CPUs<br>12./13./14. Generation |
| Chipsatz | Intel® H420E | Intel® Q670E | Intel® Q670E |
| Arbeitsspeicher | max. 64 GB DDR4 | max. 192 GB DDR5 | max. 128 GB DDR5 |
| Grafik | Intel® UHD 630 | Intel® UHD 730/770 | Intel® UHD 730/770 |
| **Massenspeicher** | | | |
| Intern | 1x 3.5“ oder 2x 2.5“<br>1x M.2 M-key | 2x 3.5“<br>1x M.2 M-key | 2x 2.5“, 2x 3.5“<br>2x M.2 M-key |
| Extern | 1x 3.5“, 1x Slimline-ODD | 1x 5.25“, 1x 3.5“ | 2x 5.25“ |
| **Schnittstellen & Erweiterungsslots** | | | |
| USB 3.2 | 6x | 4x | 4x |
| USB 2.0 | 2x | 6x | 2x |
| LAN | 2x 1 GBit | 2x 1 GBit | 2x 1 GBit |
| Video | DVI-D, VGA | DisplayPort, HDMI, VGA | DisplayPort, HDMI, VGA |
| Seriell | 2x RS-232 | 1x RS-232 | 1x RS-232/422/485 |
| Audio | Line-Out, Mic | Line-Out, Mic | Line-In, Line-Out, Mic |
| Erweiterungsslots | 1x PCI<br>Full-Size | 2x PCIe x16 (1x Gen 5, 1x Gen 4)<br>2x PCIe x8 (1x Gen 4, 1x Gen 3)<br>2x PCIe x4 (1x Gen 4, 1x Gen 3)<br>1x PCIe x1 (Gen 4)<br>Low-Profile<br>Optional: 3x Full-Size Slots | 2x PCIe x16 (Gen 5)<br>2x PCIe x4 (1x Gen 4, 1x Gen 3)<br>Low-Profile<br>1x M.2 E-key, 1x M.2 B-key |
| **Mechanisch** | | | |
| Abmessung (B x H x T) | 426 x 44 x 497 mm | 482 x 88 x 481 mm | 428 x 88 x 385 mm |
| Mounting | Rackmount | Rackmount | Rackmount |
| Gehäuselüfter | 2x 40 mm | 2x 80 mm | 2x 60 mm |
| Netzteil | 300 Watt | 400 Watt | 400 Watt |
| Features | integriertes Alarmmodul zur frühzeitigen Ursachenbehebung, Luftfilter von vorne wechselbar | integriertes Alarmmodul zur frühzeitigen Ursachenbehebung, abschließbare Frontblende | Laufwerkskäfig im Anti-Vibration-Design, Luftfilter von vorne wechselbar |
| **Umgebung** | | | |
| Betriebstemperatur | 0° ~ 45° C* | 0° ~ 50° C* | 0° ~ 45° C |
| Lagerung | -20° ~ 60° C | -40° ~ 85° C | -40° ~ 85° C |
| relative Luftfeuchtigkeit | 10 - 85% (nicht kondensierend) | 0 - 95% (nicht kondensierend) | 0 - 90% (nicht kondensierend) |

**Noch nicht das passende System gefunden?**
InoNet ist der führende Anbieter von individuell entwickelten Industrie-PCs. Wir bieten flexible OEM-Services, individuelle Schnittstellenkonfiguration, Chassis Design oder sogar kundenspezifische Kühlkonzepte. Fordern Sie uns heraus!

* Umgebungstemperatur im Vollausbau bei Volllast im 24/7 Betrieb: 0°~40°C



Stand: 24. März 2026, 15:22. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

# Produktübersicht 19“ Racksysteme

## Konfigurationsbeispiele

| | ***Magnius®-SIDF Frontload***<br>2HE Rackmount IPC | ***Mayflower®-II***<br>4HE Rackmount IPC | ***Mayflower®-II-C621***<br>4HE Rackmount IPC |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| **Technologie** | | | |
| Mainboard | Industrial ATX Mainboard, 24/7 Betrieb, Langzeifverfügbarkeit | | |
| CPU | Intel® Core™ i CPUs<br>13. Generation | Intel® Core™ i CPUs<br>12./13./14. Generation | Intel® Xeon® Scalable CPUs<br>2. Generation |
| Chipsatz | Intel® Q670E | Intel® Q670E | Intel® C621 |
| Arbeitsspeicher | max. 128 GB DDR5 | max. 192 GB DDR5 | max. 768 GB DDR4 |
| Grafik | Intel® UHD 730/770 | Intel® UHD 730/770 | AST2510 |
| **Massenspeicher** | | | |
| Intern | 2x 3.5“, 4x 2.5“<br>1x M.2 M-key | 3x 3.5“<br>1x M.2 M-key | 1x M.2 M-key |
| Extern | - | 3x 5.25“, 1x 3.5“ | 3x 5.25“, 2x 2.5“ |
| **Schnittstellen & Erweiterungsslots** | | | |
| USB 3.2 | 4x | 6x | 4x |
| USB 2.0 | 2x | 4x | 2x |
| LAN | 2x 1 GBit | 2x 1 GBit | 2x 1 GBit |
| Video | DisplayPort, HDMI | DisplayPort, HDMI, VGA | VGA |
| Seriell | 1x RS-232/422/485 | 1x RS-232 | 1x RS-232 |
| Audio | Line-In, Line-Out, Mic | Line-Out, Mic | - |
| Erweiterungsslots | 2x PCIe x16 (1x Gen 5, 1x Gen 4)<br>1x PCIe x4 (Gen 4)<br>1x PCIe x1 (Gen 3)<br>3x PCI<br>Low-Profile<br>1x M.2 E-key, 1x M.2 B-key | 2x PCIe x16 (1x Gen 5, 1x Gen 4)<br>2x PCIe x8 (1x Gen 4, 1x Gen 3)<br>2x PCIe x4 (1x Gen 4, 1x Gen 3)<br>1x PCIe x1 (Gen 4)<br>Full-Height | 2x PCIe x16 oder 4x PCIe x8 (Gen 3)<br>1x PCIe x8 (Gen 3)<br>1x PCIe x4 (Gen 3)<br>1x PCIe x1 (Gen 3)<br>Full-Height |
| **Mechanisch** | | | |
| Abmessung (B x H x T) | 482 x 88 x 350 mm | 430 x 176 x 465 mm | 483 x 177 x 510 mm |
| Mounting | Rackmount | Rackmount | Rackmount |
| Gehäuselüfter | 2x 80 mm | 1x 120 mm | 1x 120 mm |
| Netzteil | 400 Watt | 500 Watt | 500 Watt |
| Features | Schnittstellen frontseitig zugänglich, Laufwerkskäfig im Anti-Vibration-Design | Laufwerkskäfig im Anti-Vibration-Design, Kartenniederhalter und abwaschbare Luftfilter | abschließbare Frontblende, Luftfilter von vorne wechselbar |
| **Umgebung** | | | |
| Betriebstemperatur | 0° ~ 50° C* | 0° ~ 50° C* | 0° ~ 35° C |
| Lagerung | -40° ~ 85° C | -40° ~ 85° C | -20° ~ 70° C |
| relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 90% (nicht kondensierend) | 0 - 95% (nicht kondensierend) | 10 - 90% (nicht kondensierend) |

**Noch nicht das passende System gefunden?**
InoNet ist der führende Anbieter von individuell entwickelten Industrie-PCs. Wir bieten flexible OEM-Services, individuelle Schnittstellenkonfiguration, Chassis Design oder sogar kundenspezifische Kühlkonzepte. Fordern Sie uns heraus!

* Umgebungstemperatur im Vollausbau bei Volllast im 24/7 Betrieb: 0°~40°C



Stand: 24. März 2026, 15:22. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

# Produktübersicht 19“ Racksysteme

## Konfigurationsbeispiele

| | ***Mayflower®-II-AM5***<br>4HE Rackmount IPC | ***Magnius®-SII***<br>4HE Rackmount IPC | ***Magnius®-SIIF Frontload***<br>4HE Rackmount IPC |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| **Technologie** | | | |
| Mainboard | Industrial ATX Mainboard, 24/7 Betrieb, Langzeifverfügbarkeit | | |
| CPU | AMD® Ryzen™ 7000 Serie CPUs | Intel® Core™ i CPUs<br>13. Generation | Intel® Core™ i CPUs<br>13. Generation |
| Chipsatz | AMD® Sockel AM5 | Intel® Q670E | Intel® Q670E |
| Arbeitsspeicher | max. 128 GB DDR5 | max. 128 GB DDR5 | max. 128 GB DDR5 |
| Grafik | AMD® Radeon™ | Intel® UHD 730/770 | Intel® UHD 730/770 |
| **Massenspeicher** | | | |
| Intern | 3x 3.5“<br>2x M.2 M-key | 7x 3.5“<br>2x M.2 M-key | 6x 3.5“<br>2x M.2 M-key |
| Extern | 3x 5.25“, 1x 3.5“ | 2x 5.25“, 1x 3.5“ | 2x 5.25“ |
| **Schnittstellen & Erweiterungsslots** | | | |
| USB 3.2 | 6x | 4x | 4x |
| USB 2.0 | 2x | 2x | 2x |
| LAN | 2x 2,5 GBit | 1x 1 GBit | 1x 1 GBit |
| Video | DisplayPort, HDMI | DisplayPort, HDMI | DisplayPort, HDMI |
| Seriell | 1x RS-232, 1x RS-232/422/485 | 1x RS-232/422/485 | 1x RS-232/422/485 |
| Audio | Line-In, Line-Out, Mic | Line-In, Line-Out, Mic | Line-In, Line-Out, Mic |
| Erweiterungsslots | 1x PCIe x16 (Gen 5)<br>1x PCIe x4 (Gen 5)<br>1x PCIe x4 (Gen 4)<br>1x PCIe x1 (Gen 3)<br>1x PCI<br>Full-Height | 1x PCIe x16 (Gen 5)<br>1x PCIe x16 (Gen 4)<br>1x PCIe x4 (Gen 4)<br>1x PCIe x1 (Gen 3)<br>3x PCI<br>Full-Size | 1x PCIe x16 (Gen 5)<br>1x PCIe x16 (Gen 4)<br>1x PCIe x4 (Gen 4)<br>1x PCIe x1 (Gen 3)<br>3x PCI<br>Full-Size |
| **Mechanisch** | | | |
| Abmessung (B x H x T) | 430 x 176 x 465 mm | 427 x 177 x 450 mm | 426 x 177 x 381,6 mm |
| Mounting | Rackmount | Rackmount | Rackmount |
| Gehäuselüfter | 1x 120 mm | 1x 120 mm | 1x 120 mm, 2x 80 mm |
| Netzteil | 400 Watt | 400 Watt | 400 Watt |
| Features | Laufwerkskäfig im Anti-Vibration-Design, Kartenniederhalter und abwaschbare Luftfilter | Laufwerkskäfig im Anti-Vibration-Design, Kartenniederhalter und austauschbarem Luftfilter | Schnittstellen frontseitig zugänglich, Laufwerkskäfig im Anti-Vibration-Design |
| **Umgebung** | | | |
| Betriebstemperatur | 0° ~ 50° C* | 0° ~ 50° C | 0° ~ 50° C |
| Lagerung | -40° ~ 80° C | -40° ~ 85° C | -40° ~ 85° C |
| relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95% (nicht kondensierend) | 0 - 99% (nicht kondensierend) | 0 - 90% (nicht kondensierend) |

**Noch nicht das passende System gefunden?**
InoNet ist der führende Anbieter von individuell entwickelten Industrie-PCs. Wir bieten flexible OEM-Services, individuelle Schnittstellenkonfiguration, Chassis Design oder sogar kundenspezifische Kühlkonzepte. Fordern Sie uns heraus!

* Umgebungstemperatur im Vollausbau bei Volllast im 24/7 Betrieb: 0°~40°C



Stand: 24. März 2026, 15:22. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

# Produktübersicht 19“ Racksysteme

## SlotCPU mit Backplane (Konfigurationsbeispiele)

| | ***Mayflower®-IDB***<br>2HE Rackmount IPC | ***Mayflower®-IIB***<br>4HE Rackmount IPC |
|---|---|---|
| |  |  |
| **Technologie** | | |
| SlotCPU/Backplane | Industrial SlotCPU (PICMG 1.3), 5-Slot Butterfly Backplane<br>24/7 Betrieb, Langzeifverfügbarkeit | Industrial SlotCPU (PICMG 1.3), 12-Slot Backplane<br>24/7 Betrieb, Langzeifverfügbarkeit |
| CPU | Intel® Core™ i CPUs<br>12./13./14. Generation | Intel® Core™ i CPUs<br>12./13./14. Generation |
| Chipsatz | Intel® R680E | Intel® R680E |
| Arbeitsspeicher | max. 64 GB DDR5 | max. 64 GB DDR5 |
| Grafik | Intel® UHD 730/770 | Intel® UHD 730/770 |
| **Massenspeicher** | | |
| Intern | 1x M.2 M-key | 1x M.2 M-key |
| Extern | 2x 3.5“, 1x Slimline-ODD | 2x 5.25“, 3x 3.5“ |
| **Schnittstellen & Erweiterungsslots** | | |
| USB 3.2 | 2x, 4x via Slotblech (optional) | 2x, 4x via Slotblech (optional) |
| USB 2.0 | 3x | 3x |
| LAN | 2x 2,5 GBit | 2x 2,5 GBit |
| Video | VGA, DVI-D via Slotblech (optional) | VGA, DVI-D via Slotblech (optional) |
| Seriell | 1x RS-232 oder 2x RS-232 via SLotblech (optional) | 2x RS-232 via SLotblech (optional) |
| Audio | - | - |
| Erweiterungsslots | 1x PCIe x16 (Gen 3)<br>4x PCIe x1 (Gen 3)<br>Full-Height | 1x PCIe x16 (Gen 3)<br>3x PCIe x1 (Gen 3)<br>8x PCI<br>Full-Height |
| **Mechanisch** | | |
| Abmessung (B x H x T) | 482 x 88 x 450,6 mm | 482 x 177 x 478,6 mm |
| Mounting | Rackmount | Rackmount |
| Gehäuselüfter | 1x 80 mm | 1x 120 mm |
| Netzteil | 500 Watt | 700 Watt |
| Features | integriertes Alarmmodul zur frühzeitigen Ursachenbehebung, Luftfilter von vorne wechselbar | Luftfilter von vorne wechselbar |
| **Umgebung** | | |
| Betriebstemperatur | 0° ~ 45° C | 0° ~ 45° C |
| Lagerung | -20° ~ 60° C | -20° ~ 60° C |
| relative Luftfeuchtigkeit | 10 - 85% (nicht kondensierend) | 10 - 95% (nicht kondensierend) |

**Noch nicht das passende System gefunden?**
InoNet ist der führende Anbieter von individuell entwickelten Industrie-PCs. Wir bieten flexible OEM-Services, individuelle Schnittstellenkonfiguration, Chassis Design oder sogar kundenspezifische Kühlkonzepte. Fordern Sie uns heraus!


Stand: 24. März 2026, 15:22. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

# Produktübersicht 19“ GenAI Server

## für KI-Inferenz und Model Tuning (Konfigurationsbeispiele)

**Mayflower®-LLM18**
4HE GenAI Server




**Mayflower®-LLMW33**
4HE GenAI Server




### Technologie

| | Mayflower®-LLM18 | Mayflower®-LLMW33 |
|---|---|---|
| Mainboard | Industrial ATX Mainboard, 24/7 Betrieb, Langzeifverfügbarkeit | |
| CPU | AMD® EPYC™ 7003/7002 | AMD® EPYC™ 7003/7002 |
| Chipsatz | Sockel SP3 | Sockel SP3 |
| Arbeitsspeicher | max. 1 TB DDR4 | max. 1 TB DDR4 |
| Grafik | OnBoard AST2500, 512 MB DDR4 | OnBoard AST2500, 512 MB DDR4 |
| KI Hardware | 2x NVIDIA® RTX 6000 Ada, PCIe x16<br>je Karte: 48 GB GDDR6, 18176 CUDA Cores<br>(auf Anfrage: 1x oder 3x NVIDIA® RTX 6000 Ada, PCIe x16) | NVIDIA® H100 NVL, 2x PCIe x16<br>188 GB HBM3 RAM, 33792 CUDA Cores<br>(auf Anfrage: 2x NVIDIA® H100 NVL, 4x PCIe x16) |
| KI Leistung | Single-Precisionleistung: 91,1 TFLOPs<br>RT Core-Rechenleistung: 210,6 TFLOPs<br>Tensor-Leistung: 1457,0 TFLOPs | FP64: 68 TFLOPs<br>FP64 Tensor Core: 134 TFLOPs<br>FP32: 134 TFLOPs<br>TF32 Tensor Core: 1979 TFLOPs<br>BFLOAT16 Tensor Core: 3958 TFLOPs<br>FP16 Tensor Core: 3958 TFLOPs<br>FP8 Tensor Core: 7916 TFLOPs |

### Massenspeicher

| | | |
|---|---|---|
| Intern | 2x M.2 M-key, 2x 2.5“ | 2x M.2 M-key |
| Extern | 2x 2.5“ (Wechselrahmen) | 2x 5.25“ |

### Schnittstellen & Erweiterungsslots

| | | |
|---|---|---|
| USB 3.2 | 3x | 3x |
| USB 2.0 | - | - |
| LAN | 2x 10 GBit, 2x 100 GBit | 2x 10 GBit, 2x 100 GBit |
| Video | DisplayPort, VGA | VGA |
| Seriell | 1x RS-232 | 1x RS-232 |
| Audio | - | - |
| Erweiterungsslots | 7x PCIe x16 (Gen 4)<br>(5 Slots schon belegt) | 7x PCIe x16 (Gen 4)<br>(4 Slots schon belegt) |

### Mechanisch

| | | |
|---|---|---|
| Abmessung (B x H x T) | 430 x 177 x 400 mm | 483 x 177 x 510 mm |
| Kühlung | Aktiv, 2x 120 mm | Aktiv, 2x 120 mm<br>CPU und GPU Flüssigkeitskühlung |
| Netzteil | 2000 Watt | 2000 Watt |

### Umgebung

| | | |
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | 0° ~ 35° C | 0° ~ 35° C |
| Lagerung | -20° ~ 70° C | -20° ~ 70° C |
| relative Luftfeuchtigkeit | 10 - 90% (nicht kondensierend) | 10 - 90% (nicht kondensierend) |

**Noch nicht das passende System gefunden?**
InoNet ist der führende Anbieter von individuell entwickelten Industrie-PCs. Wir bieten flexible OEM-Services, individuelle Schnittstellenkonfiguration, Chassis Design oder sogar kundenspezifische Kühlkonzepte. Fordern Sie uns heraus!


Stand: 24. März 2026, 15:22. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

# Produktübersicht 19“ GPU Server

## Konfigurationsbeispiele

| | ***Mayflower®-ID-AM5***<br>2HE GPU Server | ***Mayflower®-II-R680E***<br>4HE GPU Server | ***Mayflower®-II-SP5***<br>4HE GPU Server |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| **Technologie** | | | |
| Industrial Mainboard | micro-ATX, 24/7 Betrieb<br>Langzeifverfügbarkeit | ATX, 24/7 Betrieb<br>Langzeifverfügbarkeit | CEB, 24/7 Betrieb<br>Langzeifverfügbarkei |
| CPU | AMD® EPYC™ 4005/4004<br>AMD® Ryzen™ 7000/8000/9000 | Intel® Core™ i 12th/13th/14th Gen.<br>Intel® Core™ (Bartlett Lake-S Hybrid) | AMD® EPYC™ 9005/9004 |
| Chipsatz | AMD® Sockel AM5 | Intel® R680E | AMD® Sockel SP5 |
| Arbeitsspeicher | 2x DDR5 DIMM<br>max. 192 GB | 4x DDR5 UDIMM<br>max. 192 GB | 8x DDR5 RDIMM<br>max. 4 TB |
| GPU | 1x NVIDIA® RTX PRO™ 2000 Backwell<br>PCIe x8<br>16 GB GDDR7 mit ECC<br>4352 CUDA Cores<br>or<br>1x NVIDIA® RTX PRO™ 4000 Backwell<br>PCIe x8<br>24 GB GDDR7 mit ECC<br>8960 CUDA Cores | 1x NVIDIA® RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition<br>PCIe x16<br>96 GB GDDR7 mit ECC<br>24064 CUDA Cores | 2x NVIDIA® RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition<br>PCIe x16<br>96 GB GDDR7 mit ECC<br>24064 CUDA Cores<br><br>Auf Anfrage:<br>bis zu 3x GPU |
| **Massenspeicher** | | | |
| Intern | 1x M.2 M-key | 2x M.2 M-key, 1x 2.5“ | 2x M.2 M-key, 4x 2.5“, 2x 3.5“ |
| Extern | 6x 2.5“ | 2x 5.25“ | - |
| **Schnittstellen & Erweiterungsslots** | | | |
| USB 3.2 | 5x | 8x | 4x |
| LAN | 2x 1 GBit, 2x 10 GBit | 1x 1 GBit, 3x 2,5 GBit | 2x 1 GBit, 2x 10 GBit |
| Video | DisplayPort, HDMI, VGA | DisplayPort, HDMI, VGA | VGA |
| Seriell | 1x RS-232, | - | - |
| Erweiterungsslots | 1x PCIe x16 (Gen 4)<br>(belegt von NVIDIA® RTX GPU) | 2x PCIe x8 (Gen 4)<br>(2x belegt von NVIDIA® RTX GPU) | 4x PCIe x16 (Gen 5)<br>(2x belegt von NVIDIA® RTX GPU)<br>2x PCIe x8 (Gen 5)<br>(2x belegt von NVIDIA® RTX GPU) |
| **Mechanisch** | | | |
| Abmessung (B x H x T) | 438 x 87 x 450 mm | 430 x 176 x 468 mm | 440 x 176 x 468 mm |
| Gehäuselüfter | 4x 80 mm | 2x 120 mm, 2x 80 mm | 3x 120 mm, 2x 80 mm |
| Netzteil | 2x 800 Watt Redundant | 1200 Watt | 2000 Watt |
| **Umgebung** | | | |
| Betriebstemperatur | 0° ~ 50° C | 0° ~ 50° C | 0° ~ 50° C |
| Lagerung | -20° ~ 80° C | -20° ~ 80° C | -20° ~ 80° C |
| relative Luftfeuchtigkeit | 10 - 90% (nicht kondensierend) | 10 - 90% (nicht kondensierend) | 10 - 90% (nicht kondensierend) |

**Noch nicht das passende System gefunden?**
InoNet ist der führende Anbieter von individuell entwickelten Industrie-PCs. Wir bieten flexible OEM-Services, individuelle Schnittstellenkonfiguration, Chassis Design oder sogar kundenspezifische Kühlkonzepte. Fordern Sie uns heraus!



Stand: 24. März 2026, 15:22. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.